

Полиуретановый белый праймер для МДФ. MILLENIUM

PP6400

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Белый полиуретановый изолирующий грунт быстро сохнет, имеет высокую твердость покрытия. Наносится на МДФ, чтобы ограничить проникновение в подложку ПУ ПЭ материалов.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Грунт	PP6400	: 100%
Отвердитель	PK6425	: 25%
Разбавитель	TH135 или TH150	: 20%
Сопло		: 1.8 – 2.0 мм.
Давление		: 2.5 – 3.0 атм.
AIRMIX сопло		: 0.4 – 0.5 мм.
AIRMIX давление		: 3.0 атм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Жизнеспособность	При температуре 25°C	: 3-4 часа
Сухой от пыли	При температуре 25°C	: 5 минут.
Сухой на отлип	При температуре 25°C	: 15 минут.
Штабелирование	При температуре 25°C	: 1 часа
Выдержка между слоями	Без шлифовки	: 20–30 минут.
Выдержка между слоями	Со шлифовкой	: 30-40 часов
Шлифовка	При температуре 25°C	: 30 минут
Рекомендованный расход		: 80–140 гр/м ²
Вязкость смеси	При температуре 25°C	: 17–22 сек.DIN4
Плотность	При температуре 25°C	: 1.30–1.36гр/см ³
Сухой остаток смеси		: 68-71%

NB: Данная техническая информация носит рекомендательный характер. Всегда проверяйте качество продукта на соответствие требованиям производства перед его применением. Вышеприведенные данные основываются на наших практических испытаниях и опыте и не являются гарантийными обязательствами.

По интересующим Вас вопросам просьба обращаться по тел. +7 (863) 261-32-09

TECHNICAL DATA SHEET



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

Перед нанесением поверхность должна быть отшлифована наждачной бумагой P180 – P220 и очищена от пыли и примесей, таких как жир, силикон или оставшегося лака.

Температура : 10 - 25°C

Относительная влажность : 50 – 75%

Общие рекомендации

Срок годности: 12 месяцев.

Рекомендуемая температура хранения от 5 до 35 °С, упаковка не должна быть подвергнута прямому воздействию солнечных лучей.

Настоятельно рекомендуется проконсультироваться по безопасности, чтобы полностью понять опасность и токсичность материала перед использованием изделия.

Мы советуем вам прочитать паспорт безопасности продукта перед его использованием.

Iba.Valresa гарантирует высокое качество своей продукции в соответствии с условиями продаж и поставок.