

Белая полиуретановая высокоглянцевая эмаль

SMART

PT5290

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

2 – х компонентная полиуретановая высокоглянцевая белая эмаль. Покрытие характеризуется хорошей гладкостью, высоким глянцем и поверхностной твердостью.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Лак	PT5290	: 100%
Отвердитель	PK1033	: 50%
Разбавитель	TH130 или DSI1070	: 20%
Сопло		: 1.8 – 2.0 мм.
Давление		: 2.5 – 3.0 атм.
AIRMIX сопло		: 0.4 – 0.5 мм.
AIRMIX давление		: 3.0 атм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Жизнеспособность	При температуре 25°C	: 4 часа
Сухой от пыли	При температуре 25°C	: 45 минут.
Сухой на отлип	При температуре 25°C	: 90 минут.
Сухой до шлифовки	При температуре 25°C	: 24 часа
Выдержка между слоями	Без шлифования	: 30–60 минут.
Выдержка между слоями	Со шлифовкой	: 5 часов
Рекомендованный расход		: 140–200 гр/м ²
Вязкость смеси	При температуре 25°C	: 16–20 сек. DIN4
Плотность	При температуре 25°C	: 1.30–1.40 гр/м ³
Сухой остаток		: 70±2%

NB: Данная техническая информация носит рекомендательный характер. Всегда проверяйте качество продукта на соответствие требованиям производства перед его применением. Вышеприведенные данные основываются на наших практических испытаниях и опыте и не являются гарантийными обязательствами. По интересующим Вас вопросам просьба обращаться по тел. +7 (863) 261-32-09

TECHNICAL DATA SHEET



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

Перед нанесением поверхность должна быть отшлифована с 320-400 наждачной бумагой и очищена от пыли и примесей, таких как жир, силикон или оставшегося лака.

Рекомендуемые условия окружающей среды во время применения являются следующие:

Температура : 10 - 25°C

Относительная влажность : 50 – 75%

Общие рекомендации

Срок годности: 12 месяцев.

Рекомендуемая температура хранения от 5 до 35 °C, упаковка не должна быть подвергнута прямому воздействию солнечных лучей.

Настоятельно рекомендуется проконсультироваться по безопасности, чтобы полностью понять опасность и токсичность материала перед использованием изделия.

Мы советуем вам прочитать паспорт безопасности продукта перед его использованием.

Iba.Valresa гарантирует высокое качество своей продукции в соответствии с условиями продаж и поставок.