

Краска для дорожной разметки

SEN58.XXXX

Цвет: 1021 - Желтый, 9000 – Белый, 9005 - Черный

ОПИСАНИЕ

Однокомпонентная краска для дорожной разметки на основе алкидно-каучуковой смолы, естественной сушки. Она обладает высокой стойкостью к истиранию и превосходной эластичностью.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Краска для дорожной разметки, краска для разметки рабочих мест

СВОЙСТВА

Вид	: Матовый	
Вязкость	: 80-100 KU	Krebs
Сухой остаток	: 60-65%	по объему
Сухой остаток	: 78-82%	по весу
Плотность	: 1.60-1.70 гр./см ³	
Полное высыхание	: 1 час	25°C
Разбавитель	TH120	: 25 – 30%
Дюза краскопульты	: 1.6 – 1.8	
Давление	: 3 атм.	

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Краску можно наносить с помощью: Пневматического краскопульты,

системы AIR-LESS, системы AIR-MIX, валика или кисти.

- Для получения однородной смеси следует перемешать краску и разбавитель в течении 14 – 15 секунд

- Поверхность должна быть сухой и чистой.

- Во время нанесения и отверждения температура окружающей среды должна составлять от +5 до +60°C, а относительная влажность должна быть менее 70%.

- При желании можно добавить стеклянные сферы (примерно через 20 секунд после нанесения), для обеспечения функции отражения.

РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ

ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Изучите MSDS, подготовленные в соответствии с Регламентом CLP (EC) № 1272/2008 AB.

ИНФОРМАЦИЯ О ХРАНЕНИИ

Срок годности продукта составляет 1 год, если продукт не вскрывается и хранится в помещении при температуре от 5 °C до 35 °C.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УПАКОВКЕ

Компонент SEN58.XXXX – 20кг

